



FW72US2

Feldverteiler, Unterputz, 168PLE, mit Hutschienen

Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800mm(3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz, Leerschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmässig mit Dreipunkt-Stangenverschluss(ab Schrankbreite 800mm) und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Material des Gehäuses	Metall
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP30
Anzahl Felder	2
Anzahl der Verteilerreihen	2
Anzahl Module	168
Anzahl Türen	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Oberfläche	pulverbeschichtet
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm